

TM 250/1500. ISO 15552-Zylinder, Kolben 250mm, Hub 1500mm, ECO

Artikel-Nr. FL-TM-250/1500

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571699024

ISO 15552-Zylinder, Kolben 250mm, Hub 1500mm, ECO

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84799070



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

Kolbendurchmesser [mm] 250

Hub [mm] 1500

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

A (Kolbenstangengewinde)	M 42x2
R (Druckluftanschluss)	G 1"
Reparatursätze	TM 250 REP
B [mm]	50
C [mm]	90
D [mm]	75
F [mm]	84
G [mm]	105
H [mm]	305
K [mm]	8,0
M [mm]	270,0
N [mm]	220,0
CH [mm]	46
RT	M 20