

TM 320/50. ISO 15552-Zylinder, Kolben 320mm, Hub 50mm, ECO

Artikel-Nr. FL-TM-320/50

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571699475

ISO 15552-Zylinder, Kolben 320mm, Hub 50mm, ECO

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84799070



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

Kolbendurchmesser [mm]

320

Hub [mm]	50
A (Kolbenstangengewinde)	M 48x2
R (Druckluftanschluss)	G 1"
Reparatursätze	TM 320 REP
B [mm]	63
C [mm]	110
D [mm]	90
F [mm]	96
G [mm]	120
H [mm]	340
K [mm]	10,0
M [mm]	350,0
N [mm]	270,0
CH [mm]	55
RT	M 24