

VILP 128. Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 2", bis 9600 l/min

Artikel-Nr. FL-VILP-128

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571719616

Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 2", bis 9600 l/min

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	9 kg
Zolltarifnummer	84141089



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

1 - 7 bar (optimal 4 - 6 bar)

Manometeranschluss:

G 1/4"

Vorteile:

- hohes Vakuum,
- hoher Durchfluss,
- kostengünstig,
- wartungsfrei,
- hohes Vakuum, ideal für Vakuumverpackung oder große Kräfte mit kleinen Saugern bei gleichzeitig hohem Saugvolumen

Saugleistung [l/min]

9600

Gewinde Zuluft

G 1/2"

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Gewinde Vakuum	G 2"
Gewinde Abluft	3x G 1-1/2"
Luftverbrauch* [l/min]	2.880
Schalldämpfer**	FFSD 112
Vakuummeter	MW -163
L [mm]	250
B [mm]	295
H [mm]	95
Evakuierungszeit bis auf 10% Vakuum [s/l]	0,00058
Evakuierungszeit bis auf 20% Vakuum [s/l]	0,00135
Evakuierungszeit bis auf 30% Vakuum [s/l]	0,003
Evakuierungszeit bis auf 40% Vakuum [s/l]	0,0076
Evakuierungszeit bis auf 50% Vakuum [s/l]	0,0137
Evakuierungszeit bis auf 60% Vakuum [s/l]	0,021
Evakuierungszeit bis auf 70% Vakuum [s/l]	0,035
Evakuierungszeit bis auf 80% Vakuum [s/l]	0,06
Evakuierungszeit bis auf 90% Vakuum [s/l]	0,221
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min]	9.600
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min]	6.700
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min]	4.450
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min]	2.240
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min]	1.590
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min]	1.260
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min]	950
Durchfluss bei Vakuum 70% [l/min]	630
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min]	380