

VILP 4. Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 3/4", bis 300 l/min

Artikel-Nr. FL-VILP-4

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571719647

Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 3/4", bis 300 l/min

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.1 kg
Zolltarifnummer	84141089



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

1 - 7 bar (optimal 4 - 6 bar)

Manometeranschluss:

G 1/4"

Vorteile:

- hohes Vakuum,
- hoher Durchfluss,
- kostengünstig,
- wartungsfrei,
- hohes Vakuum, ideal für Vakuumverpackung oder große Kräfte mit kleinen Saugern bei gleichzeitig hohem Saugvolumen

Saugleistung [l/min]

300

Gewinde Zuluft

G 1/4"

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Gewinde Vakuum	G 3/4"
Gewinde Abluft	G 3/4"
Luftverbrauch* [l/min]	95
Schalldämpfer**	FFSD 34
Vakuummeter	MW -163
L [mm]	182
B [mm]	67
H [mm]	47
Evakuierungszeit bis auf 10% Vakuum [s/l]	0,02000
Evakuierungszeit bis auf 20% Vakuum [s/l]	0,04700
Evakuierungszeit bis auf 30% Vakuum [s/l]	0,100
Evakuierungszeit bis auf 40% Vakuum [s/l]	0,2450
Evakuierungszeit bis auf 50% Vakuum [s/l]	0,4500
Evakuierungszeit bis auf 60% Vakuum [s/l]	0,680
Evakuierungszeit bis auf 70% Vakuum [s/l]	1,500
Evakuierungszeit bis auf 80% Vakuum [s/l]	1,90
Evakuierungszeit bis auf 90% Vakuum [s/l]	7,000
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min]	300
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min]	210
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min]	141
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min]	70
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min]	50
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min]	39
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min]	28
Durchfluss bei Vakuum 70% [l/min]	19
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min]	12