

VIP 96. Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 2", bis 3800 l/min

Artikel-Nr. FL-VIP-96

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571720575

Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 2", bis 3800 l/min

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84141089



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren

Temperaturbereich:

-20 bis +100 °C

Betriebsdruck:

1 - 7 bar (optimal 4 bar)

Manometeranschluss:

G 1/4"

Vorteile:

- hohes Vakuum,
- kostengünstig,
- wartungsfrei,
- hohes Vakuum, ideal für Vakuumverpackung oder große Kräfte mit kleinen Saugern

Saugleistung [l/min]	3800
Gewinde Zuluft	G 1/2"
Gewinde Vakuum	G 2"

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Gewinde Abluft	2x G 1-1/2"
Luftverbrauch* [l/min]	1.500
Schalldämpfer**	FFSD 112
Vakuummeter	MW -163
L [mm]	250
B [mm]	196
H [mm]	95,0
Evakuierungszeit bis auf 10% Vakuum [s/l]	0,0015
Evakuierungszeit bis auf 20% Vakuum [s/l]	0,0050
Evakuierungszeit bis auf 30% Vakuum [s/l]	0,015
Evakuierungszeit bis auf 40% Vakuum [s/l]	0,025
Evakuierungszeit bis auf 50% Vakuum [s/l]	0,045
Evakuierungszeit bis auf 60% Vakuum [s/l]	0,085
Evakuierungszeit bis auf 70% Vakuum [s/l]	0,12
Evakuierungszeit bis auf 90% Vakuum [s/l]	0,7
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min]	3.800
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min]	2.590
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min]	1.440
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min]	648
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min]	348
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min]	240
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min]	78,0