

## VK 3A. Kugel-Vibrator, 4370 N, 14200 U/min

Artikel-Nr. FL-VK-3A

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571721756

Kugel-Vibrator, 4370 N, 14200 U/min

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 1.9 kg   |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kugel und Laufbahn: Stahl gehärtet, Deckel: Edelstahl 1.4305

Temperaturbereich:

0 bis +80 °C

Betriebsdruck:

2 - 6 bar

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft

Einbaulage:

stehend (nicht auf Deckeln liegend)

Anwendung:

hohe Frequenzen und kleine Schwingweiten

Vorteile:

- schneller Anlauf,
- wartungsfrei da verschleißarm,
- einfacher Aufbau,

- geringe Anforderungen an Druckluftqualität,
- gefasste Abluftabführung,
- ATEX-konform II 2G Exh T6 GB (bis max. +40°C)

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Kraft (bei 6 bar) [N]             | 4370   |
| Frequenz (bei 6 bar) [1/min]      | 14200  |
| Luftverbrauch (bei 6 bar) [l/min] | 380    |
| G                                 | G 3/8" |
| A [mm]                            | 110    |
| B [mm]                            | 63     |
| C [mm]                            | 170    |
| D [mm]                            | 130    |
| E [mm]                            | 11     |
| F [mm]                            | 20     |