

VLP 10. Mehrkammerejektor bis 70% Vakuum, G 3/4", bis 650 l/min

Artikel-Nr. FL-VLP-10

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571722593

Mehrkammerejektor bis 70% Vakuum, G 3/4", bis 650 l/min

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.4 kg
Zolltarifnummer	84141089



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren

Temperaturbereich:

-10°C bis max. +100°C, (VLP 96 und VLP 128: -20°C bis max. +80°C)

Betriebsdruck:

1 - 7 bar (optimal 4 - 6 bar)

Manometeranschluss:

G 1/4"

Vorteile:

- hoher Durchfluss,
- kostengünstig,
- wartungsfrei,
- hohe Saugleistung, ideal für poröse Materialien oder um große Volumen zu evakuieren

Saugleistung [l/min]	650
Gewinde Zuluft	G 3/8"
Gewinde Vakuum	G 3/4"

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Gewinde Abluft	G 3/4"
Luftverbrauch* [l/min]	192 - 255
Schalldämpfer**	FFSD 34
Vakuummeter	MW -163
L [mm]	182
B [mm]	67
H [mm]	67
Evakuierungszeit bis auf 10% Vakuum [s/l]	0,0080
Evakuierungszeit bis auf 20% Vakuum [s/l]	0,0200
Evakuierungszeit bis auf 30% Vakuum [s/l]	0,0500
Evakuierungszeit bis auf 40% Vakuum [s/l]	0,090
Evakuierungszeit bis auf 50% Vakuum [s/l]	0,150
Evakuierungszeit bis auf 60% Vakuum [s/l]	0,250
Evakuierungszeit bis auf 70% Vakuum [s/l]	0,400
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min]	650
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min]	530
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min]	320
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min]	200
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min]	143
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min]	112
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min]	75
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +100