

VLP 32. Mehrkammerejektor bis 70% Vakuum, G 1-1/2", bis 2100 l/min

Artikel-Nr. FL-VLP-32

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571722630

Mehrkammerejektor bis 70% Vakuum, G 1-1/2", bis 2100 l/min

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.6 kg
Zolltarifnummer	84141089



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren

Temperaturbereich:

-10°C bis max. +100°C, (VLP 96 und VLP 128: -20°C bis max. +80°C)

Betriebsdruck:

1 - 7 bar (optimal 4 - 6 bar)

Manometeranschluss:

G 1/4"

Vorteile:

- hoher Durchfluss,
- kostengünstig,
- wartungsfrei,
- hohe Saugleistung, ideal für poröse Materialien oder um große Volumen zu evakuieren

Saugleistung [l/min]	2100
Gewinde Zuluft	G 3/8"
Gewinde Vakuum	G 1-1/2"

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Gewinde Abluft	G 1-1/2"
Luftverbrauch* [l/min]	500 - 700
Schalldämpfer**	FFSD 112
Vakuummeter	MW -163
L [mm]	250
B [mm]	97
H [mm]	65
Evakuierungszeit bis auf 10% Vakuum [s/l]	0,0030
Evakuierungszeit bis auf 20% Vakuum [s/l]	0,0100
Evakuierungszeit bis auf 30% Vakuum [s/l]	0,0200
Evakuierungszeit bis auf 40% Vakuum [s/l]	0,040
Evakuierungszeit bis auf 50% Vakuum [s/l]	0,060
Evakuierungszeit bis auf 60% Vakuum [s/l]	0,100
Evakuierungszeit bis auf 70% Vakuum [s/l]	0,180
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min]	2.100
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min]	1.360
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min]	840
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min]	520
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min]	360
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min]	300
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min]	200
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +100