

VLPS 6. Mehrkammerejektor bis 64% Vakuum, G 3/8", bis 108 l/min

Artikel-Nr. FL-VLPS-6

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571722708

Mehrkammerejektor bis 64% Vakuum, G 3/8", bis 108 l/min

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.11 kg
Zolltarifnummer	84141089



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren

Temperaturbereich:

-20 bis +100 °C

Betriebsdruck:

1 - 7 bar (optimal 4 - 6 bar)

Vorteile:

- extrem kleine Bauform, dadurch direkte Montage an Verbraucher möglich,
- kostengünstig,
- wartungsfrei,
- große Saugleistung bei kleiner Bauform

Saugleistung [l/min]	108
Gewinde Zuluft	G 1/8"
Gewinde Vakuum	G 3/8"
Gewinde Abluft	G 3/8"
Luftverbrauch* [l/min]	36
Schalldämpfer	FFSD 38

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

H [mm]	25
Evakuierungszeit bis auf 10% Vakuum [s/l]	0,08
Evakuierungszeit bis auf 20% Vakuum [s/l]	0,2
Evakuierungszeit bis auf 30% Vakuum [s/l]	0,46
Evakuierungszeit bis auf 40% Vakuum [s/l]	0,76
Evakuierungszeit bis auf 50% Vakuum [s/l]	1,2
Evakuierungszeit bis auf 60% Vakuum [s/l]	2,0
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min]	108
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min]	74
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min]	40
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min]	30
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min]	20
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min]	14
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min]	4,6