

VSILM P6. Inline-Vakuumejektor, 6 mm Schlauch , max. 90 % (-0,9 bar) Vakuum

Artikel-Nr. FL-VSILM-P6

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571726447

Inline-Vakuumejektor, 6 mm Schlauch , max. 90 % (-0,9 bar) Vakuum

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.022 kg

Zolltarifnummer 84141089



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Kunststoff, Dichtungen: NBR, Innenteile: Messing, Edelstahl, Kunststoff

Temperaturbereich:

-10 bis +80 °C

Betriebsdruck:

1 - 7 bar

Vorteile:

- hohe Saugleistung bei geringem Energieverbrauch,
- geringes Gewicht,
- schnelle und einfache Installation direkt in die Schlauchleitung

Bauform	MEDIUM
Saugleistung [l/min]	34,2
max. Vakuum	90 % (-0,9 bar)
Schlauchanschluss [mm]	6
optimaler Betriebsdruck [bar]	3,1
Luftverbrauch [l/min]	26,4
Evakuierungszeit bis auf 50% Vakuum [s/l]	1,8

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/1