

## VSILM X6. Inline-Vakuumejektor, 6 mm Schlauch , max. 94 % (-0,94 bar) Vakuum

Artikel-Nr. FL-VSILM-X6

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571726485

Inline-Vakuumejektor, 6 mm Schlauch , max. 94 % (-0,94 bar) Vakuum

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.022 kg |
| Zolltarifnummer | 84141089 |



## BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Kunststoff, Dichtungen: NBR, Innenteile: Messing, Edelstahl, Kunststoff

Temperaturbereich:

-10 bis +80 °C

Betriebsdruck:

1 - 7 bar

Vorteile:

- hohe Saugleistung bei geringem Energieverbrauch,
- geringes Gewicht,
- schnelle und einfache Installation direkt in die Schlauchleitung

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Bauform                                   | MEDIUM           |
| Saugleistung [l/min]                      | 37,2             |
| max. Vakuum                               | 94 % (-0,94 bar) |
| Schlauchanschluss [mm]                    | 6                |
| optimaler Betriebsdruck [bar]             | 5,0              |
| Luftverbrauch [l/min]                     | 27,6             |
| Evakuierungszeit bis auf 50% Vakuum [s/l] | 1,6              |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/1