

VSP 6. Mehrkammerejektor bis 87% Vakuum, G 1/8", bis 56 l/min

Artikel-Nr. FL-VSP-6

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571727390

Mehrkammerejektor bis 87% Vakuum, G 1/8", bis 56 l/min

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.14 kg
Zolltarifnummer	84141089



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren

Temperaturbereich:

-20 bis +100 °C

Betriebsdruck:

1 - 7 bar (optimal 4 bar)

Vorteile:

- extrem kleine Bauform, dadurch direkte Montage an Verbraucher möglich,
- kostengünstig,
- wartungsfrei

Saugleistung [l/min]	56
Gewinde Zuluft	G 1/8"
Gewinde Vakuum	G 1/8"
Gewinde Abluft	G 1/8"
Luftverbrauch* [l/min]	32
Schalldämpfer	FFSD 18

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

B [mm]	35
H [mm]	31,5
Evakuierungszeit bis auf 10% Vakuum [s/l]	0,15
Evakuierungszeit bis auf 20% Vakuum [s/l]	0,36
Evakuierungszeit bis auf 30% Vakuum [s/l]	1,10
Evakuierungszeit bis auf 40% Vakuum [s/l]	1,75
Evakuierungszeit bis auf 50% Vakuum [s/l]	2,75
Evakuierungszeit bis auf 60% Vakuum [s/l]	4,0
Evakuierungszeit bis auf 70% Vakuum [s/l]	6,4
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min]	56
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min]	28
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min]	18
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min]	12
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min]	7,0
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min]	3,6
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min]	0,8