

VT 1A-X. Turbinen-Vibrator, 1440 N, 41000 U/min (ATEX-Zulassung)

Artikel-Nr. FL-VT-1A-X


Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571729103

Turbinen-Vibrator, 1440 N, 41000 U/min (ATEX-Zulassung)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.34 kg
Zolltarifnummer	84671900



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Turbine: Aluminium, Deckel: Edelstahl 1.4305

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

2 - 6 bar

Medien:

ungeölte Druckluft (20 µm)

Einbaulage:

beliebig

Anwendung:

großes Spektrum an Vibrationen (einstellbar über Druck und Volumenstrom)

Vorteile:

- geräuscharm (70 dB (A)),
- wartungsfrei, da sehr verschleißarm,
- gefasste Abluftabführung

Optional:

ATEX-Zulassung II 3D T5-**X**

Ausführung	ATEX-Zulassung
Kraft (bei 6 bar) [N]	1440
Frequenz (bei 6 bar) [1/min]	41000
Luftverbrauch (bei 6 bar) [l/min]	85
G1	G 1/8"
G2	G 1/8"
A [mm]	55
B [mm]	37
C [mm]	90
D [mm]	68 - 73
E [mm]	7
K [mm]	12