

ZDFM 32/25 K. Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 32mm, Hub 25mm

Artikel-Nr. FL-ZDFM-32/25-K

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571810573

Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 32mm, Hub 25mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.4 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Vorteile:

- ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten,
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten

Kolbendurchmesser [mm] 32

Hub [mm] 25

Ausführung	mit Kugelbuchse
F (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	ZDFM 32 REP
zulässige Querkraft [N]	89
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm]	1,97
A [mm]	10
B [mm]	24,0
C [mm]	20
D [mm]	16
E1 [mm]	96
E2 [mm]	30
E3 [mm]	32,5
F1 [mm]	12,5
F2 [mm]	9
F3 [mm]	14
G1 [mm]	112
G2 [mm]	48
H [mm]	80
H1 [mm]	80
L1 [mm]	37,5
L2 [mm]	49,5
L3 [mm]	73,5
M1 [mm]	114
M2 [mm]	51
N [mm]	38
O1 [mm]	16
O2 [mm]	5
O3 [mm]	100
P1	M 8
P2	M 6
Q [mm]	20
R [mm]	11,0
T1 [mm]	1,5
T2 [mm]	1,5