

ZDFM 20/200 K. Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 20mm, Hub 200mm

Artikel-Nr. FL-ZDFM-20/200-K

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571810191

Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 20mm, Hub 200mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.8 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Vorteile:

- ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten,
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten

Kolbendurchmesser [mm]	20
Hub [mm]	200

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Ausführung	mit Kugelbuchse
F (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	ZDFM 20 REP
zulässige Querkraft [N]	32
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm]	0,49
A [mm]	10
B [mm]	30,0
C [mm]	10
D [mm]	10
E1 [mm]	60
E2 [mm]	18
F1 [mm]	11,0
F2 [mm]	9
F3 [mm]	8
G1 [mm]	72
G2 [mm]	29
H [mm]	52
H1 [mm]	46
L1 [mm]	37,0
L2 [mm]	49,0
L3 [mm]	79,0
M1 [mm]	74
M2 [mm]	36
N [mm]	26
N1 [mm]	17
N2 [mm]	19
O1 [mm]	13
O2 [mm]	10
O3 [mm]	64
P1	M 5
Q [mm]	20
R [mm]	8,0
T1 [mm]	2,5
T2 [mm]	4,5