

ZDFM 40/50 K. Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 40mm, Hub 50mm

Artikel-Nr. FL-ZDFM-40/50-K

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571810726

Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 40mm, Hub 50mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Vorteile:

- ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten,
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten

Kolbendurchmesser [mm]	40
------------------------	----

Hub [mm]	50
----------	----

Ausführung	mit Kugelbuchse
F (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	ZDFM 40 REP
zulässige Querkraft [N]	60
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm]	1,45
A [mm]	10
B [mm]	17,5
C [mm]	20
D [mm]	16
E1 [mm]	106
E2 [mm]	30
E3 [mm]	38,0
F1 [mm]	14,0
F2 [mm]	11
F3 [mm]	21
G1 [mm]	122
G2 [mm]	48
H [mm]	90
H1 [mm]	90
L1 [mm]	44,0
L2 [mm]	56,0
L3 [mm]	73,5
M1 [mm]	124
M2 [mm]	51
N [mm]	38
O1 [mm]	17
O2 [mm]	10
O3 [mm]	110
P1	M 8
P2	M 6
Q [mm]	20
R [mm]	11,0
T1 [mm]	1,5
T2 [mm]	1,5