

ZDFM 16/20 G. Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 16mm, Hub 20mm

Artikel-Nr. FL-ZDFM-16/20-G

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571810047

Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 16mm, Hub 20mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.39 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Vorteile:

- ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten,
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten

Kolbendurchmesser [mm]	16
Hub [mm]	20

Ausführung	mit Gleitlager
F (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	ZDFM 16 REP
zulässige Querkraft [N]	29
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm]	0,45
A [mm]	10
B [mm]	0
C [mm]	10
D [mm]	8
E1 [mm]	52
E2 [mm]	16
F1 [mm]	10,5
F2 [mm]	9
F3 [mm]	6
G1 [mm]	62
G2 [mm]	25
H [mm]	42
H1 [mm]	40
L1 [mm]	33,0
L2 [mm]	46,0
L3 [mm]	46,0
M1 [mm]	64
M2 [mm]	33
N [mm]	22
N1 [mm]	15
N2 [mm]	18
O1 [mm]	13
O2 [mm]	7
O3 [mm]	54
P1	M 5
Q [mm]	20
R [mm]	8,0
T1 [mm]	2,5
T2 [mm]	5,5