

ZSA 13. T-Nut (5mm) Zylinderschalter, 3-Leiter-Reed- Sensor, gelbe LED

Artikel-Nr. FL-ZSA-13

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571816933

T-Nut (5mm) Zylinderschalter, 3-Leiter-Reed-Sensor, gelbe LED

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.047 kg
Zolltarifnummer	85365019



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Kunststoff, Gewindeteil: Messing, Schraube: Edelstahl

Anschlussleitung:

PUR-Kabel

Schutzart:

IP 67

Temperaturbereich:

-20 bis +70 °C

Hinweis:

Der Näherungsschalter mit Leuchtdiode wird zur berührungslosen Stellungsanzeige von Zylindern mit Magnetkolben eingesetzt. Die Befestigung erfolgt durch Einschieben in die T-Nut des Zylinders und Arretierung durch den Gewindestift.

Verwendung:

Für Zylinder mit **durchgehender** T-Nut (5 mm)

Vorteile:

- kein Befestigungsmaterial notwendig,

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Seite 1/2

- ein Schalter passend für viele Produkte der meisten europäischen Fabrikate (z.B. Festo)

Ausführung	3-Leiter-Reed-Sensor, gelbe LED
Betriebsspannung	10 - 30 V (AC / DC)
Schaltung	Schließer
max. Schaltstrom [mA]	500
max. Leistung	10 W / VA
Anschlussleitung	3 mtr., 3x 0,14 mm ²