

ZSA 33. T-Nut (5mm) Zylinderschalter, vollelektronischer Sensor (verpolungssicher), gelbe LED

Artikel-Nr. FL-ZSA-33

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571817152

T-Nut (5mm) Zylinderschalter, vollelektronischer Sensor (verpolungssicher), gelbe LED

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.048 kg
Zolltarifnummer	85365019



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Kunststoff, Gewindeteil: Messing, Schraube: Edelstahl

Anschlussleitung:

PUR-Kabel

Schutzart:

IP 67

Temperaturbereich:

-20 bis +70 °C

Hinweis:

Der Näherungsschalter mit Leuchtdiode wird zur berührungslosen Stellungsanzeige von Zylindern mit Magnetkolben eingesetzt. Die Befestigung erfolgt durch Einschieben in die T-Nut des Zylinders und Arretierung durch den Gewindestift.

Verwendung:

Für Zylinder mit **durchgehender** T-Nut (5 mm)

Vorteile:

- kein Befestigungsmaterial notwendig,

- ein Schalter passend für viele Produkte der meisten europäischen Fabrikate (z.B. Festo)

Ausführung	vollelektronischer Sensor (verpolungssicher), gelbe LED
Betriebsspannung	10 - 30 V (DC)
Schaltung	Schließer (PNP)
max. Schaltstrom [mA]	130
max. Leistung	4 W
Anschlussleitung	3 mtr., 3x 0,14 mm ²