

ZDFM 25/20 K. Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 25mm, Hub 20mm

Artikel-Nr. FL-ZDFM-25/20-K

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571810382

Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 25mm, Hub 20mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.75 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Vorteile:

- ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten,
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten

Kolbendurchmesser [mm]	25
Hub [mm]	20

Ausführung	mit Kugelbuchse
F (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	ZDFM 25 REP
zulässige Querkraft [N]	72
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm]	1,98
A [mm]	10
B [mm]	0
C [mm]	16
D [mm]	12
E1 [mm]	70
E2 [mm]	26
F1 [mm]	11,5
F2 [mm]	9
F3 [mm]	8
G1 [mm]	86
G2 [mm]	38
H [mm]	62
H1 [mm]	56
L1 [mm]	37,5
L2 [mm]	49,5
L3 [mm]	49,5
M1 [mm]	88
M2 [mm]	42
N [mm]	32
N1 [mm]	21
N2 [mm]	21
O1 [mm]	14
O2 [mm]	10
O3 [mm]	76
P1	M 6
Q [mm]	25
R [mm]	9,0
T1 [mm]	2,0
T2 [mm]	2,0