

Signalunterbrecher M 5, Präzision - Airtec SU 25 310

Artikel-Nr. FL-SU-25-310

Hersteller Airtec

EAN 4050571649517

Pneumatischer Signalunterbrecher mit Anschluss M 5 aus der Baureihe Präzision. Ein Dauersignal am Eingang 1 wird in einen kurzen Impuls am Ausgang 2 umgewandelt, danach entlüftet der Ausgang über Anschluss 3. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus Kunststoff und NBR.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.065 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Der Airtec SU 25 310 ist ein pneumatischer Signalunterbrecher mit Anschluss M 5 aus der Baureihe Präzision. Er begrenzt ein anstehendes Dauersignal auf einen definierten Impuls und eignet sich für kompakte Steuerungen, bei denen ein Ventil nur kurz angesteuert werden soll.

VORTEILE

- Wandelt ein Dauersignal am Eingang 1 in einen kurzen Impuls am Ausgang 2 um und spart so zusätzliche Impulsglieder.
- Definierte Entlüftung des Ausgangs 2 über Anschluss 3 nach Ablauf der Impulsdauer.
- Kompakter Anschluss M 5 und geringes Gewicht von 0,065 kg für den Einsatz auf engem Bauraum.
- Dichtungen aus Kunststoff und NBR, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft.

ANWENDUNGEN

Einsatz in kompakten pneumatischen Steuerungen, wenn ein dauerhaft anstehendes Signal in einen kurzen Steuerimpuls umgesetzt werden muss, etwa zur einmaligen Ansteuerung von Zylindern oder Ventilen.