

M 338 12V= OKO. 3/2-Wege Magnetventil für Biodiesel, G 3/8", 12 V DC

Artikel-Nr. FL-M-338-12V-OKO

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571478551

3/2-Wege Magnetventil für Biodiesel, G 3/8", 12 V DC

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.5 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Edelstahl, Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +130°C, Umgebung: max. +80°C

Leistungsaufnahme:

13 W

Medien:

Biodiesel, Pflanzenöle, Rapsöl, Dieselkraftstoff

Einbaulage:

beliebig

Steuerspannungen:

24 V DC, 12 V DC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Druckeingang:
an jedem Anschluss möglich

Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Edelstahl, Dichtung: FKM

Temperaturbereich:
-20°C bis +130°C, Umgebung: max. +80°C

Leistungsaufnahme:
13 W

Medien:
Biodiesel, Pflanzenöle, Rapsöl, Dieselkraftstoff

Einbaulage:
beliebig

Steuerspannungen:
24 V DC, 12 V DC

Spannungstoleranz:
± 10 %

Schutzart:
IP 65 (Steckergröße 3)

Druckeingang:
an jedem Anschluss möglich

Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!