

MO 21120 ES 24VAC. 2/2-Wege ES-Magnetventil G 1-1/2", 0-16 bar, stromlos geöffnet (NO)Artikel-Nr. **FL-MO-21120-ES-24VAC**Hersteller **Fluidics equipment**EAN **4050571493684**

2/2-Wege ES-Magnetventil G 1-1/2", 0-16 bar, stromlos geöffnet (NO)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	6 kg
Zolltarifnummer	84812090

**BESCHREIBUNG**

Werkstoffe:

Körper: 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-10°C bis +80°C, Umgebung: max. +35°C

Medien:

Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage

Betriebsdruck:

0 - 16 bar

Einbaulage:

mit stehendem Magneten, stromlos geöffnet (NO) auch mit liegendem Magneten

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Körper: 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-10°C bis +80°C, Umgebung: max. +35°C

Medien:

Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage

Betriebsdruck:

0 - 16 bar

Einbaulage:

mit stehendem Magneten, stromlos geöffnet (NO) auch mit liegendem Magneten

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!