

## M 312 24V=. 3/2-Wege Magnetventil G 1/2" stromlos geschlossen (NC)

Artikel-Nr. FL-M-312-24V

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571477899

3/2-Wege Magnetventil G 1/2" stromlos geschlossen (NC)

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 1.2 kg   |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84818079 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Messing (DN 25 & DN 40: Rotguss), Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM)

Temperaturbereich:

0°C bis max. +80°C (G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung max. +50°C

Medien:

Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage

Einbaulage:

beliebig (G 1/8" und G 1/4": stehender Magnet)

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Information:

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

**Achtung:**

Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig).

**Werkstoffe:**

Körper: Messing (DN 25 & DN 40: Rotguss), Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM)

**Temperaturbereich:**

0°C bis max. +80°C (G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung max. +50°C

**Medien:**

Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage

**Einbaulage:**

beliebig (G 1/8" und G 1/4": stehender Magnet)

**Steuerspannungen:**

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

**Spannungstoleranz:**

± 10 %

**Schutzart:**

IP 65 (Steckergröße 3)

**Information:**

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

**Achtung:**

Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig).