

MO 318 ES 24V=. 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" stromlos geöffnet (NO)

Artikel-Nr. FL-MO-318-ES-24V

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571495732

3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" stromlos geöffnet (NO)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.45 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: 1.4104, Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-10°C bis +130°C, Umgebung: max. +50°C

Einbaulage:

mit stehendem Magneten

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Achtung:

Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Körper: 1.4104, Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-10°C bis +130°C, Umgebung: max. +50°C

Einbaulage:

mit stehendem Magneten

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Achtung:

Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!