

YPC SF1200 IPSM-D4. 5/2-Wege Magnetventil, M 5, Impulsventil, 24 V DC

Artikel-Nr. FL-SF1200-IPSM-D4

Hersteller YPC

EAN 4050571621186

5/2-Wege Magnetventil, M 5, Impulsventil, 24 V DC

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.145 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 25 ms

Schutzart:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Seite 1/2

IP 65 (mit Rechteckstecker SY100: IP 40)

Bauform Magnetspule:

L

Werkstoffe:

Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 25 ms

Schutzart:

IP 65 (mit Rechteckstecker SY100: IP 40)

Bauform Magnetspule:

L