

YPC YSV20 DPSC-D2. 3/2-Wege Magnetventil, Flansch (7,6 x 9,7), Federrückstellung (NC), 12 V DC

Artikel-Nr. FL-YSV20-DPSC-D2

Hersteller YPC

EAN 4050571808280

3/2-Wege Magnetventil, Flansch (7,6 x 9,7), Federrückstellung (NC), 12 V DC

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.05 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Kunststoff, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 20 ms

Nennweite:

1,1 mm

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Seite 1/2

IP 65 (mit Rechteckstecker SY100: IP 40)

Lieferumfang:
mit Schrauben und Dichtungen

Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:
Körper: Kunststoff, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:
-10°C bis +60°C

Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Schaltzeit (bei 5 bar):
< 20 ms

Nennweite:
1,1 mm

Steuerspannungen:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:
± 10 %

Schutzart:
IP 65 (mit Rechteckstecker SY100: IP 40)

Lieferumfang:
mit Schrauben und Dichtungen

Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!