

YPC YSV221 DPSC-D4. 3/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung (NO), 24 V DC

Artikel-Nr. FL-YSV221-DPSC-D4

Hersteller YPC

EAN 4050571808419

3/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung (NO), 24 V DC

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.085 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 20 ms

Nennweite:

1,1 mm

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

IP 65 (mit Rechteckstecker SY100: IP 40)

Bauform Magnetspule:

L

Lieferumfang:

Ventil inkl. Verkettungszubehör und Verschlusschraube (für Einzelverwendung des Ventils).

Vorteile:

- durch die mitgelieferte Dichtung und Schraube, lassen sich mehrere Ventile einfach miteinander verketten.

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 20 ms

Nennweite:

1,1 mm

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (mit Rechteckstecker SY100: IP 40)

Bauform Magnetspule:

L

Lieferumfang:

Ventil inkl. Verkettungszubehör und Verschlusschraube (für Einzelverwendung des Ventils).

Vorteile:

- durch die mitgelieferte Dichtung und Schraube, lassen sich mehrere Ventile einfach miteinander verketteten.

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!