

5/2-Wege Magnetimpulsventil G 1/4", Impulsschaltung, bistabil, 115 V AC - Airtec KM 10520HN

Artikel-Nr. FL-KM-10520HN-115V

Hersteller Airtec

EAN 4050571440954

5/2-Wege Magnetimpulsventil von Airtec mit Anschluss G 1/4" und Impulsschaltung, bistabil. Betätigung elektrisch mit 115 V AC, Schutzart IP 65 und Dichtung aus NBR. Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.65 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/2-Wege Magnetimpulsventil arbeitet bistabil und behält die zuletzt geschaltete Stellung auch nach Wegfall des Steuersignals bei. Ein kurzer Impuls je Magnetspule genügt zum Umschalten, was den Stromverbrauch im Dauerbetrieb senkt.

VORTEILE

- Bistabile Impulsschaltung, Stellung bleibt ohne Dauerstrom erhalten
- Kurzer Schaltimpuls senkt den Energieverbrauch im Dauerbetrieb
- Anschluss G 1/4" für höheren Luftdurchsatz größerer Antriebe
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für geölte und ungeölte Druckluft geeignet, dadurch flexibel einsetzbar
- Auslieferung komplett mit Magnetspule und Stecker

ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen sind die Ansteuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder und Antriebe in Montage-, Handling- und Verpackungsanlagen sowie im allgemeinen Maschinenbau.

Das Ventil wird grundsätzlich komplett mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.