

5/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/4", 24 V AC - Airtec KM 10520HN 24VAC

Artikel-Nr. FL-KM-10520HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571441005

Das 5/2-Wege-Magnetimpulsventil schaltet Pneumatikantriebe über einen Steuerimpuls und hält die Schaltstellung bistabil ohne Dauerstrom. Anschluss G 1/4", Steuerspannung 24 V AC, Schutzart IP 65. Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/2-Wege-Magnetimpulsventil von Airtec schaltet pneumatische Antriebe über einen kurzen Steuerimpuls und behält die eingenommene Schaltstellung bistabil bei, ohne dass eine Dauerbestromung nötig ist. Der Anschluss G 1/4" und die Schutzart IP 65 machen es für den industriellen Dauereinsatz geeignet.

VORTEILE

- Bistabile Impulsfunktion, die Schaltstellung bleibt bei Spannungsausfall erhalten und spart Energie.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff mit rostfreien Innenteilen aus Edelstahl und Messing.
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Anschluss G 1/4" für höhere Durchflusswerte an größeren Antrieben.
- Betrieb mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt zur Ansteuerung doppeltwirkender Zylinder in Handhabungs-, Montage- und Verpackungsanlagen, bei denen die Schaltstellung auch nach Spannungsausfall gehalten werden soll.

Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.