

5/2-Wege Magnetimpulsventil G 1/8", 24 V AC - Airtec KM 09520HN 24VAC

Artikel-Nr. FL-KM-09520HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571440510

5/2-Wege Magnetimpulsventil von Airtec mit Anschluss G 1/8" und Steuerspannung 24 V AC. Aluminiumkörper mit rostfreien Innenteilen und NBR-Dichtung, Schutzart IP 65. Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.33 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/2-Wege Magnetimpulsventil KM 09520HN 24VAC von Airtec schaltet pneumatische Antriebe impulsgesteuert über den Anschluss G 1/8". Die einmal eingenommene Schaltstellung bleibt auch nach dem Wegfall des Steuersignals erhalten, die Steuerspannung beträgt 24 V AC.

VORTEILE

- **Schutzart IP 65:** staub- und strahlwassergeschützt für den rauen Industrieinsatz
- **Aluminiumkörper eloxiert:** korrosionsbeständige Ausführung mit rostfreien Innenteilen und NBR-Dichtung
- **Medienvielfalt:** geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
- **Temperaturbereich -10°C bis +70°C:** zuverlässiger Betrieb auch bei schwankenden Umgebungsbedingungen
- **Impulsfunktion:** Schaltstellung bleibt ohne Dauerbestromung erhalten
- **Lieferumfang:** Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in der Steuerung pneumatischer Zylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der Prozessautomatisierung. Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.