

5/2-Wege Magnetimpulsventil G 1/8", 12 V DC - Airtec KM 09520HN 12V

Artikel-Nr. FL-KM-09520HN-12V

Hersteller Airtec

EAN 4050571440473

Bistabiles 5/2-Wege-Magnetimpulsventil von Airtec mit Anschluss G 1/8" und Steuerspannung 12 V DC. Es hält die Schaltstellung ohne Dauerstrom und eignet sich für doppeltwirkende Zylinder. Schutzart IP 65, NBR-Dichtung, komplett mit Magnetspule und Stecker.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.34 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec KM 09520HN 12V ist ein 5/2-Wege-Magnetimpulsventil mit Anschluss G 1/8". Als bistabiles Ventil hält es die geschaltete Stellung auch nach dem Abschalten der Steuerspannung 12 V DC, die Spannungstoleranz liegt bei $\pm 10\%$.

VORTEILE

- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung
- Körper aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing
- NBR-Dichtungen für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
- Temperaturbereich von -10 °C bis $+70\text{ °C}$ für einen breiten Einsatzbereich
- Bistabile Impulsfunktion hält die Schaltstellung ohne Dauerstrom und spart Energie
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker

ANWENDUNGEN

Das Impulsventil eignet sich zur Ansteuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit Haltefunktion im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der Fertigungsautomatisierung, wenn die Schaltstellung ohne Dauerstrom erhalten bleiben soll.

Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.