

5/3-Wege-Magnetventil G 1/4", Mittelstellung entlüftet, 230 V AC - Airtec KM 10533HN 230V

Artikel-Nr. FL-KM-10533HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571441135

Das 5/3-Wege-Magnetventil steuert doppeltwirkende Zylinder mit definierter Mittelstellung entlüftet. Anschluss G 1/4", Steuerspannung 230 V AC, Schutzart IP 65. Geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/3-Wege-Magnetventil von Airtec steuert doppeltwirkende Pneumatikzylinder und bietet eine definierte Mittelstellung entlüftet. Mit Anschluss G 1/4" und Schutzart IP 65 eignet es sich für den industriellen Dauerbetrieb.

VORTEILE

- Definierte Mittelstellung entlüftet. In der Mittelstellung werden die Zylinderanschlüsse entlüftet, sodass der Kolben frei beweglich ist.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff mit rostfreien Innenteilen aus Edelstahl und Messing.
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Anschluss G 1/4" für höhere Durchflusswerte an größeren Antrieben.
- Betrieb mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt zur Positionierung doppeltwirkender Zylinder in Handhabungs-, Montage- und Automatisierungsanlagen, bei denen eine sichere Zwischenstellung des Antriebs erforderlich ist.

Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.