

## 5/3-Wege Magnetventil G 1/8", Mittelstellung entlüftet, 230 V AC - Airtec KM 09533HN 230V

Artikel-Nr. FL-KM-09533HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571440640

5/3-Wege Magnetventil, Mittelstellung entlüftet von Airtec mit Anschluss G 1/8" und Steuerspannung 230 V AC. Aluminiumkörper mit rostfreien Innenteilen und NBR-Dichtung, Schutzart IP 65. Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.33 kg  |
| Zolltarifnummer | 84812090 |



### BESCHREIBUNG

Das 5/3-Wege Magnetventil KM 09533HN 230V von Airtec steuert doppeltwirkende Zylinder und pneumatische Antriebe mit drei Schaltstellungen und dem Anschluss G 1/8". In stromlosem Zustand nimmt das Ventil die Mittelstellung entlüftet ein, die Steuerspannung beträgt 230 V AC.

### VORTEILE

- **Schutzart IP 65:** staub- und strahlwassergeschützt für den rauen Industrieinsatz
- **Aluminiumkörper eloxiert:** korrosionsbeständige Ausführung mit rostfreien Innenteilen und NBR-Dichtung
- **Medienvielfalt:** geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
- **Temperaturbereich -10°C bis +70°C:** zuverlässiger Betrieb auch bei schwankenden Umgebungsbedingungen
- **Mittelstellung entlüftet:** definierte Ruhestellung bei Spannungsausfall
- **Lieferumfang:** Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert

### ANWENDUNGEN

Eingesetzt in der Steuerung pneumatischer Zylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der Prozessautomatisierung. Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.