

Airtec KM 09533HN 24V=. 5/3-Wege Magnetventil, G 1/8", Mittelstellung entlüftet, 24 V DC, Standard

Artikel-Nr. FL-KM-09533HN-24V


Hersteller Airtec

EAN 4050571440664

5/3-Wege Magnetventil, G 1/8", Mittelstellung entlüftet, 24 V DC, Standard

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.33 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +70°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

N (Steckergröße 1)

Druckeingang:

Anschluss 1

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +70°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

N (Steckergröße 1)

Druckeingang:

Anschluss 1

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!