

## Airtec KM 10530HN 24VAC. 5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung geschlossen, 24 V AC, Standard

Artikel-Nr. FL-KM-10530HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571441081

5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung geschlossen, 24 V AC, Standard

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.55 kg  |
| Zolltarifnummer | 84812090 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +70°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

N (Steckergröße 1)

Druckeingang:

## Anschluss 1

### Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

### Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: NBR

### Temperaturbereich:

-10°C bis +70°C

### Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

### Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

### Spannungstoleranz:

± 10 %

### Schutzart:

IP 65

### Bauform Magnetspule:

N (Steckergröße 1)

### Druckeingang:

Anschluss 1

### Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!