

5/3-Wege-Magnetventil G 1/4", Mittelstellung geschlossen, 24 V DC - Airtec KM 10530HN 24V

Artikel-Nr. FL-KM-10530HN-24V

Hersteller Airtec

EAN 4050571441074

Das 5/3-Wege-Magnetventil steuert doppelwirkende Zylinder mit definierter Mittelstellung geschlossen. Anschluss G 1/4", Steuerspannung 24 V DC, Schutzart IP 65. Geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/3-Wege-Magnetventil von Airtec steuert doppelwirkende Pneumatikzylinder und bietet eine definierte Mittelstellung geschlossen. Mit Anschluss G 1/4" und Schutzart IP 65 eignet es sich für den industriellen Dauerbetrieb.

VORTEILE

- Definierte Mittelstellung geschlossen. In der Mittelstellung sind alle Anschlüsse gesperrt, sodass der Zylinder in seiner Position gehalten wird.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff mit rostfreien Innenteilen aus Edelstahl und Messing.
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Anschluss G 1/4" für höhere Durchflusswerte an größeren Antrieben.
- Betrieb mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt zur Positionierung doppelwirkender Zylinder in Handhabungs-, Montage- und Automatisierungsanlagen, bei denen eine sichere Zwischenstellung des Antriebs erforderlich ist.

Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.