

5/3-Wege Magnetventil G 1/4", Mittelstellung belüftet, 230 V AC - Airtec KM 10534HN 230V

Artikel-Nr. FL-KM-10534HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571441210

5/3-Wege Magnetventil mit Anschluss G 1/4" und belüfteter Mittelstellung, gesteuert über 230 V AC. Aluminiumgehäuse mit NBR-Dichtung, Schutzart IP 65, für geölte und ungeölte Druckluft. Lieferung inklusive Magnetspule und Stecker.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.65 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/3-Wege Magnetventil KM 10534HN steuert doppeltwirkende Antriebe über den Anschluss G 1/4" und hält in der Mittelstellung beide Arbeitsanschlüsse belüftet, sodass ein Zylinder drucklos in jeder Position stehen bleiben kann. Die Betätigung erfolgt elektrisch mit 230 V AC bei einer Spannungstoleranz von $\pm 10\%$.

VORTEILE

- Belüftete Mittelstellung entlastet den Antrieb im Stillstand und erleichtert manuelles Verfahren.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit NBR-Dichtung, geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung.
- Steuerung mit 230 V AC aus dem Standardsortiment, andere Spannungen auf Wunsch lieferbar.
- Lieferung grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker, keine Zusatzbestellung nötig.

ANWENDUNGEN

Geeignet für die Ansteuerung doppeltwirkender Zylinder in Handhabungs- und Montageanlagen, überall dort, wo eine Zwischenstellung mit druckentlastetem Antrieb gefordert ist.