

5/3-Wege Magnetventil G 1/8", Mittelstellung belüftet, 115 V AC - Airtec KM 09534HN 115V

Artikel-Nr. FL-KM-09534HN-115V

Hersteller Airtec

EAN 4050571440701

5/3-Wege Magnetventil, Mittelstellung belüftet von Airtec mit Anschluss G 1/8" und Steuerspannung 115 V AC. Aluminiumkörper mit rostfreien Innenteilen und NBR-Dichtung, Schutzart IP 65. Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/3-Wege Magnetventil KM 09534HN 115V von Airtec steuert doppelwirkende Zylinder und pneumatische Antriebe mit drei Schaltstellungen und dem Anschluss G 1/8". In stromlosem Zustand nimmt das Ventil die Mittelstellung belüftet ein, die Steuerspannung beträgt 115 V AC.

VORTEILE

- **Schutzart IP 65:** staub- und strahlwassergeschützt für den rauen Industrieinsatz
- **Aluminiumkörper eloxiert:** korrosionsbeständige Ausführung mit rostfreien Innenteilen und NBR-Dichtung
- **Medienvielfalt:** geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
- **Temperaturbereich -10°C bis +70°C:** zuverlässiger Betrieb auch bei schwankenden Umgebungsbedingungen
- **Mittelstellung belüftet:** definierte Ruhestellung bei Spannungsausfall
- **Lieferumfang:** Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in der Steuerung pneumatischer Zylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der Prozessautomatisierung. Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.