

5/3-Wege Magnetventil G 1/8", Mittelstellung belüftet, 24 V AC - Airtec KM 09534HN

Artikel-Nr. FL-KM-09534HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571440756

5/3-Wege Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/8" und Mittelstellung belüftet. Betätigung elektrisch mit 24 V AC, Schutzart IP 65 und Dichtung aus NBR. Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.33 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/3-Wege Magnetventil steuert doppeltwirkende Pneumatikantriebe mit definierter Mittelstellung. In der stromlosen Ruhelage sind beide Arbeitsanschlüsse belüftet, was den Antrieb in eine kraftfreie Zwischenposition bringt.

VORTEILE

- Mittelstellung belüftet für definiertes Anhalten des Antriebs ohne Endlage
- Anschluss G 1/8" für kompakte Steuerungen mit mittlerem Durchsatz
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für geölte und ungeölte Druckluft geeignet, dadurch flexibel einsetzbar
- Auslieferung komplett mit Magnetspule und Stecker

ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen sind die Ansteuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder und Antriebe in Montage-, Handling- und Verpackungsanlagen sowie im allgemeinen Maschinenbau.

Das Ventil wird grundsätzlich komplett mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.