

3/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/2", fremdluftgesteuert 115 V AC - Airtec ME 22320HN 115V

Artikel-Nr. FL-ME-22320HN-115V

Hersteller Airtec

EAN 4050571485061

3/2-Wege-Magnetimpulsventil von Airtec mit Anschlussgröße G 1/2" und Fremdluftanschluss zur externen Vorsteuerung. Steuerspannung 115 V AC, Schutzart IP 65, Betrieb mit geölter oder ungeölter, gefilterter Druckluft. Lieferung inklusive Magnetspule und Stecker.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege-Magnetimpulsventil Airtec ME 22320HN 115V steuert pneumatische Antriebe und Aktoren über einen Anschluss G 1/2". Die Fremdluftvorsteuerung versorgt das Steuerventil unabhängig vom Hauptdruck, wodurch auch bei niedrigem oder schwankendem Arbeitsdruck sicher geschaltet wird. Steuerspannung 115 V AC.

VORTEILE

- Fremdluftanschluss für sicheres Schalten unabhängig vom Arbeitsdruck.
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Betrieb mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft ohne zusätzliche Ölung.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit rostfreien Innenteilen für lange Lebensdauer.
- Lieferung inklusive Magnetspule und Stecker, sofort einbaufertig.

ANWENDUNGEN

Zum Ansteuern von Pneumatikzylindern und Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau, in Handhabungs- und Montageeinrichtungen sowie in der Automatisierung. Zwei Magnete schalten im Impulsbetrieb, die letzte Stellung bleibt spannungslos erhalten (bistabil).