

3/2-Wege-Magnetventil G 1/4", Luftfederrückstellung, 24 V AC - Airtec M 07310HN 24VAC

Artikel-Nr. FL-M-07310HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571471194

3/2-Wege-Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/4" und Steuerspannung 24 V AC. Elektromagnetische Betätigung mit Luftfederrückstellung, Schutzart IP 65 für geölte und ungeölte Druckluft. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Magnetspule und Stecker im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.34 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege-Magnetventil Airtec M 07310HN 24VAC steuert Druckluft elektromagnetisch über den Anschluss G 1/4" bei einer Steuerspannung von 24 V AC. Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und rostfreien Innenteilen erreicht Schutzart IP 65 und arbeitet mit geölter wie ungeölter, gefilterter Druckluft.

VORTEILE

- 3/2-Wege, in Ruhestellung geschlossen (NC) für klar definierte Schaltzustände.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft ohne zusätzliche Aufbereitung.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Standzeit.
- Luftfederrückstellung sorgt für eine definierte Grundstellung ohne Steuersignal.
- Magnetspule und Stecker im Lieferumfang, Steuerspannung bis $\pm 10\%$ tolerant.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der industriellen Pneumatik zur Ansteuerung von Zylindern, Greifern und Druckluftfunktionen in Maschinen, Montageanlagen und Handhabungstechnik.