

3/2-Wege Magnetventil G 1/8", Luftfederrückstellung (NO), 24 V DC - Airtec MO 05310HN 24V

Artikel-Nr. **FL-MO-05310HN-24V**Hersteller **Airtec**EAN **4050571492939**

Direktgesteuertes 3/2-Wege Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/8" und Luftfederrückstellung in Ruhestellung offen (NO). Betrieb mit 24 V DC bei einer Spannungstoleranz von plus minus 10 Prozent. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.23 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege Magnetventil Airtec MO 05310HN 24V ist ein direkt gesteuertes Ventil mit Anschluss G 1/8" und Luftfederrückstellung, das in Ruhestellung geöffnet ist (NO). Es schaltet geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft und wird mit 24 V DC betätigt.

VORTEILE

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit rostfreien Innenteilen für eine lange Lebensdauer.
- Dichtung aus NBR für den Betrieb mit gefilterter Druckluft, geölt oder ungeölt.
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in industrieller Umgebung.
- Betrieb mit 24 V DC bei einer Spannungstoleranz von plus minus 10 Prozent.
- Lieferung grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker der Bauform N, Steckergröße 1.

ANWENDUNGEN

Für Steuerungs- und Schaltaufgaben in der pneumatischen Automatisierung, zum Ansteuern von Zylindern, Greifern und weiteren Verbrauchern in Maschinen- und Anlagenbau.