

3/2-Wege Magnetventil G 1/8", Federrückstellung (NO), 230 V AC - Airtec MO 04311HN 230V

Artikel-Nr. FL-MO-04311HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571492878

Direktgesteuertes 3/2-Wege Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/8" und Federrückstellung in Ruhestellung offen (NO). Betrieb mit 230 V AC bei einer Spannungstoleranz von plus minus 10 Prozent. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.17 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege Magnetventil Airtec MO 04311HN 230V ist ein direkt gesteuertes Ventil mit Anschluss G 1/8" und Federrückstellung, das in Ruhestellung geöffnet ist (NO). Es schaltet geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft und wird mit 230 V AC betätigt.

VORTEILE

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit rostfreien Innenteilen für eine lange Lebensdauer.
- Dichtung aus NBR für den Betrieb mit gefilterter Druckluft, geölt oder ungeölt.
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in industrieller Umgebung.
- Betrieb mit 230 V AC bei einer Spannungstoleranz von plus minus 10 Prozent.
- Lieferung grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker der Bauform N, Steckergröße 1.

ANWENDUNGEN

Für Steuerungs- und Schaltaufgaben in der pneumatischen Automatisierung, zum Ansteuern von Zylindern, Greifern und weiteren Verbrauchern in Maschinen- und Anlagenbau.