

3/2-Wege Magnetventil G 1/4", Luftfederrückstellung, 24 V DC - Airtec MO 07310HN

Artikel-Nr. FL-MO-07310HN-24V

Hersteller Airtec

EAN 4050571493073

Direkt gesteuertes 3/2-Wege Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/4" und Luftfederrückstellung (NO), betrieben mit 24 V DC. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65 und Eignung für geölte wie ungeölte Druckluft sorgen für zuverlässigen Dauerbetrieb an Maschinen und Vorrichtungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.38 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec MO 07310HN ist ein direkt gesteuertes 3/2-Wege Magnetventil mit Anschluss G 1/4", das eine pneumatische Leitung elektrisch öffnet und schließt. In der Ruhestellung ist das Ventil offen (NO), die Rückstellung erfolgt über Luftfederrückstellung. Betrieben wird es mit 24 V DC.

VORTEILE

- Anschluss G 1/4" für die direkte Montage an gängige Druckluftleitungen.
- Luftfederrückstellung sorgt für definierte Rückkehr in die offene Ausgangsstellung ohne Hilfsdruck.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung.
- Geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, dadurch flexibel im Anlagenbau.
- Magnetspule und Stecker sind im Lieferumfang enthalten, das verkürzt die Inbetriebnahme.

ANWENDUNGEN

Zum Ansteuern von Zylindern, Blasdüsen und Spannvorrichtungen im Maschinen- und Vorrichtungsbau sowie in der Automatisierung, wo eine Leitung sicher belüftet und entlüftet werden muss. Der Temperaturbereich von -10°C bis +70°C deckt typische Industriebedingungen ab.