

## 5/2-Wege Magnetventil G 1/2", Feder - Airtec M 22511HN 24 V AC

Artikel-Nr. FL-M-22511HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571475970

Elektrisch betätigtes 5/2-Wege Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/2" und Federrückstellung, Steuerspannung 24 V AC. Bei Spannungsausfall kehrt das Ventil selbsttätig in die Grundstellung zurück. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, Betrieb mit geölter oder ungeölter Druckluft.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 1.2 kg   |
| Zolltarifnummer | 84812090 |



### BESCHREIBUNG

Das Airtec M 22511HN ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege Magnetventil mit Anschluss G 1/2" für die Steuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder. Die Federrückstellung führt den Ventilschieber bei Wegfall der Steuerspannung 24 V AC selbsttätig in die Grundstellung zurück und sichert so eine definierte Ausgangslage bei Stromausfall.

### VORTEILE

- Federrückstellung sorgt für eine definierte Grundstellung bei Spannungsausfall
- Anschluss G 1/2" liefert hohen Durchfluss für größere Zylinder
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus Edelstahl und Messing für lange Standzeit
- Schutzart IP 65 erlaubt Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft, keine dauerhafte Ölung nötig
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker

### ANWENDUNGEN

Zur Ansteuerung doppeltwirkender Zylinder in Handhabungs- und Montageanlagen, Verpackungsmaschinen und allgemeiner Fabrikautomation, wo bei Spannungsausfall eine definierte Ventilstellung gefordert ist.