

5/2-Wege-Magnetventil G 1/4", Federrückstellung, 230 V AC - Airtec M 07511HN 230V

Artikel-Nr. FL-M-07511HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571471477

Das Airtec M 07511HN 230V ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/4" und Rückstellung über mechanische Feder. Es schaltet doppelwirkende Pneumatikzylinder und arbeitet mit der Steuerspannung 230 V AC. Geliefert wird es mit Magnetspule und Stecker in Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.42 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec M 07511HN 230V ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/4". Die Rückstellung in die Ausgangslage erfolgt über eine mechanische Feder, wodurch das Ventil doppelwirkende Pneumatikzylinder sicher umsteuert. Der Ventilkörper besteht aus eloxiertem Aluminium, die Auslieferung erfolgt mit Magnetspule und Stecker in Schutzart IP 65.

VORTEILE

- Anschluss G 1/4" für die Ansteuerung mittlerer Luftmengen
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung
- Ventilkörper aus eloxiertem Aluminium, korrosionsgeschützt und formstabil
- Dichtungen aus NBR, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft
- Steuerspannung 230 V AC mit Spannungstoleranz von $\pm 10\%$
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, Temperaturbereich -10°C bis +70°C

ANWENDUNGEN

Einsatz zur Ansteuerung pneumatischer Zylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der industriellen Automatisierung.