

5/3-Wege-Magnetventil G 1/4", Mittelstellung belüftet, 230 V AC - Airtec M 07534HN

Artikel-Nr. **FL-M-07534HN-230V**Hersteller **Airtec**EAN **4050571471743**

5/3-Wege-Magnetventil Airtec M 07534HN mit Anschluss G 1/4" und belüftete Mittelstellung, elektrisch betätigt mit 230 V AC. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, Schutzart IP 65. Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/3-Wege-Magnetventil Airtec M 07534HN schaltet Druckluft am Anschluss G 1/4" und bietet mit der belüftete Mittelstellung eine dritte, definierte Schaltstellung. Angesteuert wird es elektrisch mit 230 V AC. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing, die Dichtungen aus NBR. Damit eignet sich das Ventil für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft im Temperaturbereich von -10°C bis +70°C.

VORTEILE

- Mittelstellung belüftet gibt eine definierte Mittelstellung für sicheres Halten oder Entlüften der Zylinder.
- Anschluss G 1/4" passt in gängige Pneumatikinstallationen.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung.
- Magnetspule Bauform N (Steckergröße 1), Spannungstoleranz plus/minus 10 Prozent, verkraftet Netzschwankungen.
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, sofort montagefertig.

ANWENDUNGEN

Ansteuerung doppelt- und einfachwirkender Pneumatikzylinder in Handhabungs-, Montage- und Verpackungsmaschinen, in denen eine dritte Schaltstellung zum Halten oder Entlüften benötigt wird.