

5/3-Wege Magnetventil G 1/2", Mittelstellung entlüftet, 24 V AC - Airtec M 22533HN 24VAC

Artikel-Nr. FL-M-22533HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571476151

5/3-Wege Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/2" und Mittelstellung entlüftet. Steuerspannung 24 V AC, Schutzart IP 65, mit Magnetspule und Stecker. Für die Steuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec 5/3-Wege Magnetventil mit dem Anschluss G 1/2" steuert doppeltwirkende Antriebe und schaltet in der Mittelstellung entlüftet. Die drei Schaltstellungen erlauben es, eine Zwischenposition anzufahren oder den Antrieb definiert zu halten.

VORTEILE

- Drei Schaltstellungen für Positionieren und Halten, Mittelstellung entlüftet.
- Anschluss G 1/2" für hohe Durchflussleistung in größeren Antrieben.
- Steuerspannung 24 V AC, Spannungstoleranz plus minus 10 Prozent für stabilen Betrieb.
- Schutzart IP 65, geeignet für staubige und feuchte Umgebungen.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing.
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der pneumatischen Steuerungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automatisierung, wo doppeltwirkende Zylinder in einer Mittelstellung gehalten oder entlüftet werden sollen. Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.