

5/2-Wege-Pneumatikimpulsventil M 5 - Airtec L 25 520

Artikel-Nr. FL-L-25-520

Hersteller Airtec

EAN 4050571459680

Pneumatisch betätigtes 5/2-Wege-Impulsventil der Baureihe L mit Anschluss M 5 und bistabiler Schaltfunktion. Körper aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft von -10°C bis +70°C. Der Druckeingang ist an jedem Anschluss möglich.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.085 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec L 25 520 ist ein pneumatisch betätigtes 5/2-Wege-Impulsventil der Baureihe L mit Anschlussgröße M 5. Als bistabiles Ventil hält es die geschaltete Stellung ohne Dauersignal und eignet sich für Speicher- und Ansteuerfunktionen in der Pneumatiksteuerung.

VORTEILE

- 5/2-Wege-Funktion mit Anschluss M 5 für kompakte Steuerungsaufgaben
- Bistabile Impulsfunktion hält die Schaltstellung ohne anstehendes Dauersignal
- Körper aus eloxiertem Aluminium, korrosionsbeständig und leicht
- NBR-Dichtungen für geölte und ungeölte Druckluft
- Druckeingang an jedem Anschluss möglich

ANWENDUNGEN

Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Aktoren, Aufbau von Steuerketten und Signalverarbeitung in Maschinen und Anlagen.